

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 - высококачественные смазочные материалы, специально предназначенные для смазки оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

В состав смазок входят комплексный алюминиевый загуститель, синтетическое масло и специальные присадки, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Продукция зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирована NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- долгий срок службы и отличная водостойкость
- прекрасная устойчивость к окислению и механическим воздействиям
- прекрасные антикоррозионные свойства и адгезионные качества
- нейтральный запах и вкус

ПРИМЕНЕНИЕ

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 000/00/0

- легконагруженные коробки передач, централизованные системы смазки

LIK SOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 1/2

- подшипники качения и скольжения, шарниры и сцепления, работающие на открытом воздухе, централизованные системы смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	EXTREME EP GREASE AL Complex H1				
			000	00	0	1	1
Цвет	-	визуальный	белый				
Загуститель	-	-	комплекс алюминия				
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ISO 3104	100	100	150	150	150
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ISO 3104	13.4	13.4	18.0	18.0	18.0
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	1/10мм	ISO 2137	400-430	400-430	355-385	310-340	265-295
Диапазон рабочих температур	°С	-	-45/+100	-45/+100	-40/+100	-40/+120	-35/+120
Температура каплепадения	°С	ISO 2176	>200	>200	>240	>240	>240

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Продукция LIKSOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 изготовлена только из компонентов, разрешенных для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности, однако контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого продукта). При соблюдении этой нормы смазочные материалы LIKSOL UNIVERSAL GREASE AL Complex H1 не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С

СРОК ГОДНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

ФАСОВКА



18 кг



400 г

В металлическом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной трубе массой 400г.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469
- DIN 51 818
- NSF