

LIK SOL HIGH GREASE CS Complex H1

**СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА
С ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ СВОЙСТВАМИ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**



ОПИСАНИЕ

LIK SOL HIGH GREASE CS Complex H1 - это водостойкий смазочный материал с противозадирными присадками, специально предназначенный для смазки оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

В состав смазки входит комплексный сульфонатно-кальциевый загуститель, синтетическое масло и специальные присадки, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570 и зарегистрирована NSF (класс H1) в соответствии с ISO 21469 для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- механическая стабильность даже при нагреве и в присутствии воды
- отличные противоизносные и противозадирные свойства
- повышенная водостойкость
- отличные противокоррозионные свойства
- высокая температура каплепадения
- нейтральный запах и вкус

ПРИМЕНЕНИЕ

- для оборудования, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами
- для подшипников электромоторов, насосов, конвейеров, мешалок, редукторов и пр.
- для подшипников, работающих на умеренных скоростях, в неблагоприятных условиях
- при высоких и ударных нагрузках
- в роли защитного антикоррозионного покрытия и в качестве антиадгезива для уплотнений и прокладок для отверстий резервуаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Цвет	-	визуальный	светло-кремовый
Класс по NLGI	-	-	2
Базовое масло	-	-	РАО
Загуститель	-	ГОСТ 32323	комплекс сульфоната кальция
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	ГОСТ 33	85
Пенетрация после перемешивания при 25 °С	0,1мм	ГОСТ 5346	265-295
Защита от коррозии (морская вода)	-	ГОСТ 9.080	0/0
Коррозия медной пластины, 24 ч при 100°С	-	ГОСТ 32329-2013	1b
Диапазон рабочих температур	°С	ГОСТ 12924	-45/+170
Температура каплепадения	°С	ГОСТ 6793	300
Регистрационный номер NSF	-	-	169506

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSOL HIGH GREASE CS Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Продукция LIKSOL HIGH GREASE CS Complex H1 изготовлена только из компонентов, разрешенных для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности, однако контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого продукта). При соблюдении нормы LIKSOL HIGH GREASE CS Complex H1 не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °С до +40 °С

СРОК ГОДНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

ФАСОВКА



18 кг



400 г

В металлическом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469
- DIN 51 818/ DIN 51502 KP HC 2 P-40
- NSF H1



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.