LIKSOL
DRY PTFE SPRAY

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СУХАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ

Синтетический смазочный материал для технического обслуживания, разработанный для ряда применений в оборудовании пищевой промышленности.

Продукт производится на основе уникальной смеси компонентов, отобранных благодаря их способности отвечать жестким требованиям пищевой индустрии. Зарегистрирован NSF для тех случаев, когда имеется вероятность случайного попадания смазочного материала в пищевые продукты (класс H1). Сертифицирован Halal и Kosher.

Выпускается в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для работы с пластмассой, эластомерами и бумагой в зоне контакта с пищевыми продуктами, а также там, где необходима не липкая смазка и невозможно использование масляных или силиконовых смазочных материалов
- в качестве разделительного слоя для беспроблемного извлечения пластиковых и резиновых заготовок из пресс-форм
- для смазывания уплотнителей стекол автомобилей и дверных замков, где нужна прозрачная смазка
- смазывание ремней, кулачков, цепей, тросов, болтов, конвейеров, шкивов, шарниров, направляющих скольжения, подъёмников, резьбовых деталей, роликов, кранов, клапанов и многих других подвижных частей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная термостойкость и широкий температурный диапазон применения
- повышает коррозиестойкость, отдаляет износ деталей
- препятствует налипанию пыли, грязи и исключает заедание узлов оборудования
- нерастворим в воде и растворителях
- не содержит минеральных углеводородов, материалов животного происхождения, ореховых масел, жиров, силикона, и геномодифицированных ингредиентов
- нейтрализует действие статического электричества
- отличные адгезионные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSOL DRY PTFE Spray
Активное вещество	-	-	PTFE
Внешний вид	-	визуально	тонкая бесцветная сухая плёнка
Метательный газ	-	-	смесь углеводородов
Растворитель	-	-	смесь углеводородов и спирт
Плотность при 15 °С	кг/м^3	ГОСТ 3900	800*
Вязкость при 20 °С	мм^2/с	ГОСТ 33	0,8*
Диапазон рабочих температур	°С	-	от -50 до +270
Регистрационный номер NSF	-	-	169511

* - до испарения растворителя, но без пропеллента

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

ФАСОВКА

520мл

В металлическом баллоне объёмом 520мл.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469

LIKSIR LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIR.RU

СДЕЛАНО В РОССИИ

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.