

LIK SOL CHAIN HEAT 220 H1 SPRAY

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЦЕПНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

Уникальное высокоэффективное масло на основе сложных эфиров для цепей с отличной адгезией к поверхности и устойчивостью к действию температур.

В составе AW/EP - присадки, которые дают прочную масляную плёнку, отличное проникновение и бесперебойный смазывающий эффект в сердцевине звеньев и соединений цепи.

Обеспечивает идеальную смазку и полное разделение движущихся металлических частей, даже при высоком давлении, уменьшая износ и увеличивая срок службы цепи. Масло не стекает и не разбрызгивается при работе на высоких скоростях, сокращая расход используемого масла.

Имеет преимущества чрезвычайно низкой испаряемости и дымности, прекрасные антиокислительные и антикоррозионные свойства, исключающие образование углеродистых отложений.

Соответствует стандартам 21 CFR 178.3570 и одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- высокая термическая стабильность исключает образование нагара
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы оборудования
- отличные антикоррозионные свойства
- отличная деаэрирующая способность
- низкая температура застывания
- устойчиво к смыванию водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL CHAIN HEAT 220 H1 Spray
Внешний вид	-	визуально	бесцветная жидкость
Базовое масло	-	-	PAO/Ester
Содержание минерального масла	-	-	нет
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,87
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	220
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	21,4
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	116
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	>275
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-35
Рабочие температуры	°С	-	от -30 до +250
Регистрационный номер NSF	-	-	167301

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIK SOL CHAIN HEAT 220 H1 Spray наносится на предполагаемую к обработке поверхность, предварительно очищенную и высушенную. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520мл

В металлическом баллоне объёмом 520мл.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.