LIKSOL STAINLESS POLISH A7 Spray

МАСЛО - СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ

LIKSOL STAINLESS POLISH Spray - спрей-масло для очистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали, а также хромированных поверхностей в пищевой и фармацевтической промышленных областях. Содержит деароматизированные алифатические углеводороды, белое минеральное масло, восковые эфиры. Образует на поверхности лёгкую защитную плёнку, которая скрывает дефекты поверхности, долго сохраняет чистоту, не пачкается отпечатками пальцев, противостоит появлению грязных штрихов и полос.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для ухода за деталями и предметами интерьера, включая поверхности из нержавеющейстали,хромированные и латунные поверхности, а также твёрдые моющиеся поверхности из ламинированного пластика, керамические и эмалированные поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- придаёт поверхности яркий блеск и надолго сохраняет её чистоту
- образует устойчивую защитную плёнку на поверхности и скрывает дефекты
- подходит для ежедневного использования
- оказывает нейтральное воздействие при полировке и чистке на окружение
- не требует смывания
- хорошие влагозащитные свойства

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

До нанесения LIKSOL STAINLESS POLISH Spray на предполагаемую к обработке поверхность, её необходимо очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 0 °С до +40°С в проветриваемом помещении.

ФАСОВКА

520мл

В металлическом баллоне объёмом 520мл.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469