LIKSOL
LIKLEAN H1 SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для быстрой, комфортной и безопасной очистки и обезжиривания металлических и неметаллических поверхностей, различных узлов и агрегатов в пищевой промышленности.

Производится на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и специальных присадок, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Совместим с большинством материалов: черными и цветными металлами, камнем, мрамором, керамикой, текстилем, пластмассами и эластомерами.

Обладает антикоррозионными свойствами.

Соответствует стандартам 21 CFR 178.3570 и одобрено NSF H1. Сертифицировано Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для обезжиривания уплотнителей и поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой
- для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двигателей и редукторов
- для удаления застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея
- как очиститель цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- высокая термическая стабильность исключает образование нагара
- превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы оборудования
- прекрасные адгезионные свойства
- отличные антикоррозионные свойства
- хорошая деэмульгирующая способность
- отличная проникающая способность
- низкая температура застывания
- предотвращает от высыхания и растрескивания резиновые элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSOL LIKLEAN H1 Spray
Цвет	-	визуально	Бесцветная жидкость
Базовое масло	-	-	Смесь алифатических углеводородов
Плотность при 20 °С	г/см^3	ГОСТ 3900	0,750
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	60
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-50
Регистрационный номер NSF H1	-	-	167298

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением спрея предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20 - 30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до +35°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469

ФАСОВКА

520мл

В металлическом баллоне объёмом 520мл.

LIKSIR LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.